# DCNM-MMD2 DICENTIS

| | | |
|---|---|---|
| x    x | 75 x 312 x 175              2.95<br>X 12.28 x 6.89 | |
| | 1.85            4.078 | |
| | RAL 9017 \| RAL 9022 | |

| | |
|---|---|
| | 0 ºC    +35 ºC<br>   32 ºF    +113 ºF |
| | -20 ºC    +60 ºC<br>   -4 ºF    +140 ºF |
| | < 90 %    > 5% |

**DICENTIS**

| | |
|---|---|
| CE | DECL_CE_DCNM-MMD2 |

| | |
|---|---|
| 1 | DCNM-MMD2 DICENTIS |

| | |
|---|---|
| | 7        1024 x 600 |
| | |
| | Android 4.03 |
| NFC | ISO/IEC14443   A   106 kbps    848 kbps   MIFARE 106kbps |

| | |
|---|---|
| | 48 Vdc IEEE 802.3 2 |
| | 12 W |
| | 100 Hz – 20 kHz -3 dB |
| THD | < 0.05 % |
| | 96 dB (14-110 dBSPL) |
| | 66 dB        30 dB |

| | |
|---|---|
| | 80 dB        IEC60914 |
| | 110 dB        IEC60914 |
| | -38 dBV |
| | -25 dBV |

| | |
|---|---|
| | 72 dB SPL   0.5 |
| | 90 dB SPL |
| | -9 dBV |
| | -6 dBV |

**Asia-Pacific:**